



TracLift.

Noua serie STOLL TracLift.

Noua serie STOLL TracLift reprezintă următoarea generație de încărcătoare, combinând fiabilitatea dovedită cu o inginerie structurată avansată. Cadrul său reproiectat are un profil modern rezistent la torsiune, asigurând o rigiditate de neegalat, un control precis și o durabilitate îndelungată chiar și în cele mai dificile condiții.

Proiectat pentru profesioniști din agricultură, mentenanță și industrie, TracLift oferă performanțe fiabile de ridicare, manevrabilitate optimă și eficiență constantă în toate aplicațiile de lucru.

Datorită designului optimizat și compatibilității cu diverse modele de tractor, TracLift se integrează eficient în activitățile zilnice de lucru. Proiectat pentru capacitate ridicată de încărcare, durabilitate extinsă și stabilitate în exploatare, asigură performanțe constante în aplicații desfășurate atât în câmp, cât și în curte, zilnic.

Rigiditate 

Putere 

Confort 

Fiabilitate 

Eficiență 

NOU!

**Construit pentru performanță zilnică.
Proiectat pentru dvs.**

TracLift

Noua serie STOLL TracLift.

Noua serie STOLL TracLift îmbină fiabilitatea dovedită a soluțiilor ingineresti avansate cu un concept modernizat al cadrului, proiectat pentru rigiditate torsională, control precis și durabilitate în exploatare zilnică. Destinată fermierilor și contractorilor care solicită productivitate, operare simplă și compatibilitate optimizată, gama TracLift este concepută pentru capacitate ridicată de ridicare, durată de viață extinsă și menținerea stabilității în orice condiții de lucru.

Seria TracLift este echipată cu un sistem mecanic de autonivelare, care asigură menținerea unui unghi de lucru constant al echipamentului atașat pe întreaga cursă de ridicare.

Puncte cheie



Rigiditate - Noua structură a brațului este realizată din oțel de înaltă rezistență, cu un număr redus de suduri și geometrie optimizată pentru rigiditate torsională maximă.


Putere - Sistemul hidraulic optimizat și cilindrii robusti asigură cicluri rapide de ridicare și o forță mare de smulgere, inclusiv în condiții de încărcare ridicată.

Confort - Sistemul integrat de amortizare SmoothRide reduce șocurile și vibrațiile în timpul deplasării, iar traseul hidraulic protejat facilitează operațiile de întreținere.

Fiabilitate - Toate componentele sunt testate în condiții reale de exploatare, inclusiv în noroi, temperaturi scăzute și regim prelungit de lucru. Sistemul hidraulic intern și îmbinările etanșe contribuie la funcționare îndelungată cu uzură redusă.

Eficiență - Asigură performanțe ridicate în raport cu costul de exploatare. Construcția durabilă și necesarul redus de întreținere contribuie la utilizare economică în aplicații profesionale.

TRACLIFT				36-23	39-27	41-29
TIP				MSL	MSL	MSL
Potrivit pentru tractoare cu kW / cai putere			kW CP	50-75 70-100	60-95 80-130	75-120 100-160
Capacitate de ridicare la punctul de pivotare al atașamentului	coborât ridicat	Q1 Q2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Capacitate de ridicare (cupă) la 300 mm în fața pivotului	coborât ridicat	N1 N2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Capacitate de ridicare (furcă) la 900 mm în fața pivotului	coborât ridicat	M1 M2	daN	2232 1486	2608 1735	2872 1815
Forță de basculare la 900 mm în fața pivotului		R	daN	3461	3959	4474
Înălțime maximă de ridicare la pivotul atașamentului		H	mm	3564	3809	4046
Înălțime de încărcare		L	mm	3308	3553	3790
Înălțime de descărcare		A	mm	2587	2832	3069
Gardă la descărcare		W	mm	905	882	942
Adâncime de săpare		S	mm	206	207	223
Articulație braț		B	mm	1660	1770	1915
Unghi de basculare	coborât	X	°	47	47	45
Unghi de descărcare ridicat	ridicat	Z	°	65	65	67
Debit pompă			l/min.	60	75	90
Timp de ridicare			s	3,8	3,8	3,6
Timp de basculare (atașament)	coborât		s	0,9	0,8	0,8
Timp de descărcare (atașament)	ridicat		s	1,7	1,7	1,7
Greutate braț încărcător fără atașament			kg	548	585	600



Valorile indicate sunt valori medii. În funcție de tipul tractorului, acestea pot varia în plus sau în minus. Din cauza riscului de răsturnare a tractorului, utilizarea încărcătorului frontal este permisă numai împreună cu o contragreutate spate adecvată. Valorile au fost calculate la o presiune hidraulică de 195 bar.

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
sales@stoll-germany.com
www.stoll-loaders.com

